



ИМПЕКСМАШ

ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

25005, г. Кировоград
ул. Добровольского, 2а
тел: 38 (0522) 30-89-20
38 (0522) 30-89-21
38 (067) 520-02-04
38 (050) 487-10-90

Тестозакаточная машина DM-500

Предназначена для придания предварительно округленным тестовым заготовкам цилиндрической формы и применяется для производства широкого ассортимента хлебобулочных изделий в составе линий производительностью до 3000 шт./час. Благодаря надежной конструкции, наличию регулировок, обеспечивающих точную оперативную настройку и расширенные технологические возможности, установка тестозакаточная "DM-500" позволяет получать изделия привлекательного внешнего вида с хорошим мякишем. Для получения высококачественной продукции целесообразно после округления применять предварительную расстойку тестовых заготовок, используя шкаф предварительной расстойки.

- возможность работы с широким диапазоном масс тестовых заготовок позволяет формовать как заготовки для хлебобулочных изделий, так и заготовки для формовых и тостерных сортов хлеба
- загрузочный бункер снабжен регулируемым устройством центровки тестовых заготовок
- предусмотрена возможность быстрой и удобной регулировки:
 - о зазоров верхней и нижней пар раскатывающих валков с помощью штурвалов с нониусами
 - о расстояния между формователями торцов тестовой заготовки, которое можно определить по линейке
 - о высоту установки прижимной плиты на входе и выходе заготовки
- раскатывающие валки изготовлены из антиадгезионного полимера с повышенной износостойкостью



- валки верхней пары имеют рифли, улучшающие захват заготовок
- нижняя пара снабжена скребками, исключающими прилипание теста к валкам
- рабочие поверхности закаточной плиты и направляющих элементов (формователей торцов тестовой заготовки) изготовлены из каплена - современного полимерного материала, обладающего высокими антиадгезионными свойствами
- все материалы, соприкасающиеся с тестом, разрешены к применению в пищевой промышленности
- четыре поворотные роликовые опоры, две из которых снабжены фиксаторами, позволяют перемещать машину по производственному помещению и фиксировать ее в рабочем положении
- Безопасность персонала при работе и обслуживании обеспечивается наличием защитных устройств и системы блокировок:
 - о двух кнопок "Аварийный стоп", расположенных в зоне работы персонала
 - о защитного ограждения загрузочного бункера
 - о блокировочных выключателей, установленных на прозрачных откидных крышках узла раскатывающих валков
- закаточная плита имеет возможность откидываться и фиксироваться в откинутом состоянии для удобства очистки и обслуживания, прозрачные откидные крышки облегчают доступ к узлу раскатывающих валков и позволяют осуществлять визуальный контроль работы
- многослойная бесшовная транспортерная лента от лучших европейских производителей обладает высокими эксплуатационными свойствами, износостойка, а конструкция конвейера исключает сползание транспортерной ленты во время работы
- возможность изменения высоты транспортера для согласования с последующим оборудованием с помощью регулируемых опор.

DM-500

Тестозакаточная машина DM-500

Технические характеристики:

Производительность, шт./ч, (шт./мин) не более	3000 (50)
Масса тестовых заготовок, кг	0,15-1,1
Влажность тестовых заготовок, %	39-44
Длина тестовых заготовок, мм, не более	500
Диаметр тестовых заготовок, мм, не более	120
Ширина ленты конвейера, мм	550
Ширина и длина закаточной плиты, мм	550x1200
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1,9
Номинальное напряжение, В	3NPE~380
Габаритные размеры, мм:	
- длина (длина с лотком)	2510 (2980)
- ширина	879
- высота	1370
Высота выхода заготовки (уровень поверхности ленты)	760...810
Масса, кг, не более	380